

## **Pokyny k manualu NEMO 2- zariadenie na mazanie reťazí (pozri obr 1-26)**

### **Montáž**

1. Nájdite správnu pozíciu pre olejovú nádobku na riadidlách, alebo inde na motocykli. Ak je to nutné, použite voliteľný hliníkový držiak Ø 22 mm od spoločnosti COBERRA.

1a. Uistite sa, že nádobka oleja je namontovaná tak, že ja tam dostatočný priestor a aby sa dali riadidlá plne vytočiť v oboch smeroch. Ak je to nutné, upravte polohu posunutím dopredu alebo dozadu. Uťahnite skrutku na predpísaný krútiaci moment.

2. správna poloha: olejová nádobka je v rovine

2a. Nesprávna poloha: olejová nádobka nie je v rovine

3. Vyčistite kyvnú vidlicu od akýchkoľvek nečistôt a mastnoty.

4L / 4R. Natiahnite dodanú prírodnú olejovú hadičku cez usmerňovač a zaistite malou sťahovacou páskou ako je zobrazené na obr. 4. Prírodná hadička oleja a usmerňovač môžu byť namontované buď na pravej alebo ľavej strane kyvnej vidlice, podľa toho na ktorej strane sa nachádza na vašom motocykli reťaz a reťazové koleso. Uťahnite skrutku na predpísaný moment.

5. Prilepte usmerňovač s dodanou obojstrannou lepiacou páskou. Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej pásky a prilepte v správnej pozícii na spodnej strane kyvnej vidlice. Lepidlo obojstrannej pásky vyžaduje 8 hodín pre úplné vytvrdnutie. Použite priložené sťahovacie pásky s dôvodu veľmi pevného prichytenia.

6. Uistite sa, že je 1 mm vzdialenosť medzi prívodom hadičky oleja a reťaze / ozubeného kolesa.

7. Odstráňte ochrannú fóliu na 2 strieborných príchytkách a prilepte ich na spodnú stranu vyčistenej kyvnej vidlice. Príchytkami zaistíte prírodnú hadičku oleja a zabezpečte sťahovacími páskami.

8. Privedte hadičku od kyvnej vidlice ku riadidlám. Starostlivo skontrolujte, či hadička nebráni otáčaniu riadidiel a nie je zalomená alebo pripučená. Radšej nechajte hadičku trochu dlhšiu, než aby bola hadička príliš krátka. V súlade s tým upravte hadičku na správnu dĺžku a zaistíte dodanými sťahovacími páskami.

9. Zatlačte hadičku pevne do červeného konektora v spodnej časti olejovej nádobky.

10. Otočte olejovú nádobku úplne dolu (v smere hodinových ručičiek). Tento krok slúži pre prvé naplnenie nádobky.

### **Napĺňanie nádobky**

11. Odskrutkujte uzáver.

12. Naplňte nádobku olejom 80W90 alebo iným vhodným olejom.

**13.** Plňte nádobku olejom a zároveň otáčajte nádobku do ľava (proti smeru hodinových ručičiek). Upozornenie - hladina oleja musí byť počas plnenia stále nad otvormi v dolnej časti nádobky.

**14.** Nádobka dosiahne maximálnu kapacitu, keď už nejde ďalej otočiť (proti smeru hodinových ručičiek). Naplňte až po gumený "O" krúžok.

**15.** Riadne naplnená.

**16.** Držte nádobku vašou ľavou rukou (netočíte nádobkou) a pravou rukou pevne zaskrutkujte uzáver na nádobku.

**17.** Hotovo.

### **Manipulácia počas jazdy**

**18.** Prívodná hadička oleja musí byť naplnená pred prvým použitím. (iba nový systém po inštalácii) Pre toto prvé naplnenie hadičky otočte nádobku - 2x90 °, to je 2 x štvrt otáčky (v smere hodinových ručičiek).

**19. Mazanie reťaze** - Intervaly mazania závisia od rôznych faktorov, vrátane rýchlosti a poveternostných podmienok sa môžu líšiť od 150 km-350 km na jedno 90 ° otočenie. (interval tankovania paliva je ľahko zapamätateľná pomôcka)

Odporúčame tiež otočiť nádobkou – o 90 ° po jazde v daždi, aby ste zabezpečili, že vaša reťaz bude adekvátne namazaná.

**20.** Každé 90 ° otočenie nádobky oleja bude sprevádzané privádzaním oleja k reťazi po dobu 3 minút, pričom väčšina oleja bude dodaná v priebehu prvých 30 sekúnd.

**21.** Ak chcete zastaviť proces mazania (napríklad v prípade neočakávaného zastavenia v prvých 3 minútach mazania), otočte nádobkou o 90 ° doľava (proti smeru hodinových ručičiek). Ak chcete dokončiť mazanie, jednoducho otočte nádobkou o 90 ° doprava (v smere hodinových ručičiek) pre dokončenie mazacieho cyklu.

### **Ostatné informácie**

**22.** Ukazovateľ stavu naplnenia.

**23.** Udržujte tesnenie a jeho okolie čisté a namazané. (malý kanálik musí byť priechodný)

**24.** Odpojenie hadičky - stlačte červený krúžok a vytiahnite hadičku smerom von.

**25.** Neotvárajte nádobku bezdôvodne. Po každom otvorení naplňte olejom na plnú kapacitu, podľa obr. 11 –obr. 16. V prípade nesprávneho naplnenia postupujte podľa obr. 10 - obr. 16

**26.** Dodržujte ochranu, bezpečnosť a pravidlá! Výrobca nezodpovedá za škody vyplývajúce z nesprávneho používania, montáže a nedodržiavania pokynov!

Poznámka: pred prvým použitím vyčistite reťaz od starých mazív.